

## Technische Information

# LOBACARE Alkoholreiniger



Hochkonzentrierter, alkoholverstärkter Reiniger. Für die schnelle Reinigung, trocknet streifenfrei. Trocknet schnell und streifenfrei auf.


- Entfernt hartnäckige Verschmutzungen
- Trocknet streifenfrei
- Universell einsetzbar für alle wasser- und alkoholbeständigen Oberflächen
- Schnelle Trocknung
- Geringer Verbrauch, sehr ergiebig

### Einsatzbereich:

Geeignet zur Reinigung aller alkohol- und wasserbeständigen Oberflächen wie Fliesen, Fensterrahmen, Glas, Kunststoff, Keramik, Nirosta, Emaille, uvm. Im Zweifel die Eignung an einer unauffälligen Stelle testen.



Material gut aufschütteln.

Artikel-Nr.	10057	pH-Wert	7.3
Gebindegrösse	10 l	Siedepunkt & Bereich	100°C
Zündtemperatur	425°C	Dichte	0.982 g/cm <sup>3</sup>
Inhaltsstoffe	< 5% anionische Tenside, Duftstoffe	Gefahrenklassifikation	 GHS07

### Verarbeitungshinweise

**Verdüner:** Wasser.

**Auftragsgerät/Materialverbrauch:** LOBATool Wischmopp. Auf Großflächen geeigneten Flachwischmopp, Marob-Gigant oder Scheuer-Saug Automat verwenden. / ca. 100-200 ml in 10l Wasser geben. Bei starker Verschmutzung kann höher dosiert werden. Ausreichend für 100m<sup>2</sup>.

**Anwendung:** Das Reinigungskonzentrat mit Wasser anmischen, bei stärkeren Verschmutzungen entsprechend höher dosieren. Die Oberfläche feucht mit der Reinigungslösung mit einem geeigneten Reinigungsgerät wischen. Nachreiben ist nur bei Glas erforderlich. Produkt ist auch für den Einsatz in Scheuer-Saug Automaten geeignet. Um eine übermäßige Schaumentwicklung im Schmutzwassertank zu vermeiden empfehlen wir die Zugabe von LOBACARE® Entschäumer.

### Allgemeine Hinweise

**Reinigung der Arbeitsgeräte:** Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen.

**Trocknungszeit:** Die angegebenen Trocknungszeiten gelten bei +20°C und 55% bis 65% relativer Luftfeuchtigkeit, sowie sorgfältiger Belüftung der Arbeitsräume, frei von Zugluft. Tiefere Temperaturen, höhere rel. Luftfeuchtigkeit, schlechte Belüftung

#### info

Dieses Merkblatt dient zu Ihrer Information. Die darin enthaltenen anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf unseren derzeitigen technischen Erfahrungen und sind für normale Betriebsbedingungen gedacht. Für besondere Bedingungen steht Ihnen unser Beratungsdienst zur Verfügung. Die Angaben dieser Druckschrift stellen ebenso wie unsere anwendungstechnische Beratung und unsere sonstigen Empfehlungen keine verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes zu einem konkreten Einsatzzweck dar.

führen zu Trocknungsverzögerungen. Vor Erreichen der Endhärte nicht feucht reinigen und keine Teppiche auflegen. Zur Abdeckung der Oberfläche vor Erreichen der Endhärte LOBATOOL Cover 400 verwenden. Produktspezifische Angaben finden sich in den jeweiligen Technischen Informationen.

Die allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung von LOBACARE®-Produkten sowie unsere aktuellen Pflegeanweisungen sind ebenfalls zu beachten

**Gefahrenhinweise**

Verursacht schwere Augenreizung.

**Sicherheitshinweise**

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**info**

*Dieses Merkblatt dient zu Ihrer Information. Die darin enthaltenen anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf unseren derzeitigen technischen Erfahrungen und sind für normale Betriebsbedingungen gedacht. Für besondere Bedingungen steht Ihnen unser Beratungsdienst zur Verfügung. Die Angaben dieser Druckschrift stellen ebenso wie unsere anwendungstechnische Beratung und unsere sonstigen Empfehlungen keine verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes zu einem konkreten Einsatzzweck dar.*