

Artikel-Nummer(n)	14005, 14006
Gebinde-Grösse(n)	11kg, 30kg
Technische Angaben	Gefahrenklassifikation:  C, ätzend, Form: Flüssig, Farbe: Braun/Schwarz, Geruch: stechend Siedepunkt/ Siedebereich: 105°C, Flammpunkt: nicht entflammbar, Wasserlöslichkeit: vollkommen löslich, Basis: Salzsäure.
Einsatzgebiet	Für stark frequentierte und verschmutzte Anlagen mit entsprechenden Ablagerungen (Urinstein, Kalkstein, etc.). Bestens geeignet für Pissoiranlagen und öffentliche Toiletten.
Eigenschaften	Der Ablagerungs-Profi Für den Profi – Anwender: hochkonzentriert, löst zuverlässig selbst starke Verkrustungen und hartnäckige Verstopfungen. Beseitigt üblen Geruch.  Achtung: LOBA Basilin färbt Chromstahl dunkel. Marmor- und Travertinstein werden durch LOBA Basilin angegriffen. Nylon wird vernichtet. Nicht für farbige emaillierte Becken und Wannen verwenden. Nicht zusammen mit chlorhaltigen Reinigern verwenden.
Neutralisation	Wir empfehlen die Arbeitslösung mit LOBA Neutro zu neutralisieren. Ein wichtiger Umweltbeitrag!
Anwendung	Basilin-Lösung (5-15% Basilin, 85-95% Wasser) 10-30 Minuten in der Klosettschüssel einwirken lassen. Dann mit einer Bürste Wandungen abreiben bis der Kalkansatz verschwunden ist. Nachher mit LOBA Neutro neutralisieren und nachspülen. Beim Arbeitsvorgang auf gute Lüftung achten! Basilin darf nur in Plastik- oder Glasbehälter aufbewahrt werden. Bei der Arbeit Schutzhandschuhe und Schutzbrille resp. Gesichtsschutz tragen! Beim Umgang mit LOBA Basilin sind die arbeitshygienischen und gesetzlichen Vorschriften unbedingt zu beachten!
Gefahrenhinweise	R34 Verursacht Verätzungen, S1/2 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei der Arbeit Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S28 Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. S36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, -handschuhe und -brille/Gesichtsschutz tragen. S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich Produktetikett oder diese Information vorzeigen)

info

Dieses Merkblatt dient zu Ihrer Information. Die darin enthaltenen anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf unseren derzeitigen technischen Erfahrungen und sind für normale Betriebsbedingungen gedacht. Für besondere Bedingungen steht Ihnen unser Beratungsdienst zur Verfügung. Die Angaben dieser Druckschrift stellen ebenso wie unsere anwendungstechnische Beratung und unsere sonstigen Empfehlungen keine verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes zu einem konkreten Einsatzzweck dar.