

Technische Information

LOSHIN Fettlöser



Einsatzbereich

Für Küchenkombinationen, Lavabos, Badewannen, Email, Nickel, Steinböden, Fettflecken auf Kleider, Kupfer, Messing, angebrannte Pfannen, Geschirrwaschmaschinen, Ölflecken auf Garagenböden.

Eigenschaften

Der Küchen-Profi. Der Loshin Fettlöser schäumt kaum und ist deshalb auch für den maschinellen Einsatz sehr geeignet. Je heisser das Wasser, desto wirksamer ist Loshin. Loshin wird als Konzentrat geliefert und ist daher (ausser bei sehr starken Verschmutzungen) zu verdünnen.

Artikel-Nr.	10046, 10049, 10050	pH-Wert	12
Gebindegrösse	12 x 1 l, 5 l, 10 l	Form	Flüssiges Konzentrat
Geruch	charakteristisch	Gefahrenklassifikation	entfällt

Inhaltsstoffe

Fettlöser auf Seifenbasis, ohne chemische Zusatzessenzen.

Anwendung

Gemischt oder bei starker Verschmutzung unverdünnt. Empfehlung für normale Verschmutzung: 1. 2 Spritzer Loshin in ca. 3 Liter Wasser.

Materialverbrauch

Je nach Verschmutzungsgrad.

Gefahrenhinweise

Nicht klassifiziert

Sicherheitshinweise

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

info

Dieses Merkblatt dient zu Ihrer Information. Die darin enthaltenen anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf unseren derzeitigen technischen Erfahrungen und sind für normale Betriebsbedingungen gedacht. Für besondere Bedingungen steht Ihnen unser Beratungsdienst zur Verfügung. Die Angaben dieser Druckschrift stellen ebenso wie unsere anwendungstechnische Beratung und unsere sonstigen Empfehlungen keine verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes zu einem konkreten Einsatzzweck dar.