


Technische Information

LOBA Schnellentkalker

Artikel-Nummer(n)	10001, 10004, 10005, 10006
Gebinde-Grösse(n)	1l, 5l, 10l, 25l
Technische Angaben	Gefahrenklassifikation:  C, ätzend, Form: Flüssig, Farbe: Klar, Geruch: stechend, Siedepunkt/Siedebereich: 100°C, Flammpunkt: nicht entflammbar, Wasserlöslichkeit: vollkommen löslich, Kalklösevermögen: 30%-ig verdünnt ca. 2-5mm/Stunde, je nach Kalkart bei ca 40°C.
Einsatzgebiet	Besonders geeignet zur Entkalkung von Kombi-Boileranlagen, Heizungen, Dampfsteamer, Flamm-/Siede-rohrkessel, Dampfkessel, Metallbäder, Wasser-Rückkühlanlagen, Berieselungskondensatoren, Kalt- und Warmwasserleitungen.
Eigenschaften	Kraftvoller Schnellentkalker für den Profi – Anwender Achtung: LOBA Schnellentkalker färbt Chromstahl dunkel. Zink wird bei Dauerkontakt leicht angegriffen. Marmor- und Travertinstein werden durch LOBA Schnellentkalker angegriffen. Nylon wird vernichtet.
Inhaltsstoffe	Basis: Salzsäure. LOBA Schnellentkalker enthält zudem Korrosionsschutz-Zusätze . Das Produkt enthält kein Nitrid, kein Kohlenwasserstoff und kein halogener AOX.
Neutralisation	Nach Neutralisation mit LOBA Neutro ist unser Schnellentkalker nach OECD 302 B (bez. auf die organischen Anteile) sehr gut biologisch abbaubar (über 99%). Ein wichtiger Umweltbeitrag!
Anwendung	15-30%-ige Lösung bei einer max. Temperatur von 40°C mischen. Während der Reinigung muss dafür gesorgt werden, dass die entstehenden Kohlensäuregase entweichen können. Gut lüften. Nicht in Metallbehältern lagern oder mischen! Für Haushaltgeräte empfiehlt sich eine 10%-ige Lösung! Immer gut mit frischem Wasser spülen! Bei der Arbeit Schutzhandschuhe und Schutzbrille resp. Gesichtsschutz tragen! Beim Umgang mit LOBA Schnellentkalker sind die arbeitshygienischen und gesetzlichen Vorschriften zu beachten!
Gefahrenhinweise	R34 Verursacht Verätzungen. S2 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. S24/25 Berührung mit den Augen/Haut vermeiden. S26/28 Bei Berührung mit den Augen/Haut sofort gründlichen spülen/abwaschen und Arzt konsultieren. S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille resp. Gesichtsschutz tragen. S45 Bei Unfall od. Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich Produktetikett zeigen).

info

Dieses Merkblatt dient zu Ihrer Information. Die darin enthaltenen anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf unseren derzeitigen technischen Erfahrungen und sind für normale Betriebsbedingungen gedacht. Für besondere Bedingungen steht Ihnen unser Beratungsdienst zur Verfügung. Die Angaben dieser Druckschrift stellen ebenso wie unsere anwendungstechnische Beratung und unsere sonstigen Empfehlungen keine verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes zu einem konkreten Einsatzzweck dar.