

Technische Information

LOBA VICOL Inox

LOBA

Vicol INOX

Spezielles Lötmittel für rostfreien Stahl. Je nach den erforderlichen Stärkegraden, kann LOBA Vicol INOX bis zu 100% mit Wasser verdünnt werden.

Prodotto per saldare i metalli inox. Si diluisce secondo il bisogno con acqua.

UN1805

Verpackung bitte nur restlos in die Sammelbehälter geben. Donner seulement l'emballage complètement vide à la recyclage!

Vergiftung? Info? Notrufnummer? No. d'urgence 145 TOX Info Suisse (24h)



LOBA Produkte AG, Drissstrasse 51, CH-4412 Nuglar
Telefon +41 81 465 40 10, Telefax +41 81 465 40 11
www.loba.ch, info@loba.ch

DE **Gefahrenhinweise:** Verursacht schwere Verätzungen der Haut und der Atemwege. **Sicherheitsmaßnahmen:** Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.** Unter Verschluss aufbewahren. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäss den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

FR **Mentions de danger:** Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. **Méasures de prévention:** Ne pas respirer les poussières/fumées/aérosols/brûlures/vapeurs. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou cheveux): éliminer immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Garder sous clé. Éliminer le contenu conformément aux prescriptions légales.

Enthält: <50% Phosphorsäure
Contient: <50% acide phosphorique

**GEFAHR
DANGER**



Einsatzbereich


Spezielles Lötmittel für rostfreien Stahl.

Eigenschaften

Je nach den erforderlichen Stärkegraden bis zu 100 % mit Wasser verdünnbar.



Nur für den gewerblichen Profi-Anwender.

Artikel-Nr.	16006	pH-Wert	< 1
Gebindegrösse	5 kg	Dichte	1.5 g/cm ³
Dampfdruck	23 hPa	Siedepunkt/Siedebereich	100°C
Art der Säure	Phosphorsäure	Gefahrenklassifikation	 GHS05

Anwendung

Keine besonderen Hinweise. Anwendung nur durch den gewerblichen Profi. Es sind die üblichen im Umgang mit Chemikalien zu beachtenden Hinweise einzuhalten. **Beim Umgang mit LOBA Produkten sind die arbeitshygienischen und gesetzlichen Vorschriften unbedingt zu beachten!**

Gefahrenhinweise

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise

Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäss den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

info

Dieses Merkblatt dient zu Ihrer Information. Die darin enthaltenen anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf unseren derzeitigen technischen Erfahrungen und sind für normale Betriebsbedingungen gedacht. Für besondere Bedingungen steht Ihnen unser Beratungsdienst zur Verfügung. Die Angaben dieser Druckschrift stellen ebenso wie unsere anwendungstechnische Beratung und unsere sonstigen Empfehlungen keine verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes zu einem konkreten Einsatzzweck dar.